



UHI7300R

一体式激光轮廓测量仪

规格

型 号			UHI7300R
参考距离（CD）			270mm
测量范围	Z 轴高度（FS）		+102mm, -245mm （FS=347mm）
	X 轴宽度	近端	225mm
		参考距离	320mm
		远端 ^①	540mm
光源	光源波长		660nm
	激光器等级		3R
	激光器输出功率		50mW
重复精度	Z 轴（高度） ^②		8um
	X 轴（宽度） ^{②③}		25um
线性	Z 轴（高度）		±0.01%的 FS
轮廓数据间隔	X 轴（宽度）		100um
X 轴轮廓点数			3200
扫描速度			1000~10000Hz
温度特性			0.01%的 F.S./°C
数据接口			1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口
输入			差分编码器（触发） ^④ 、开始信号 ^⑤
输入电压			DC 24V（60W）
工作温度			0 ~ 50°C
储存温度			-20 ~ 70°C
工作湿度			35% ~ 85% 无凝露
ESD 防护			接触放电 4kV、空气放电 8kV，符合 IEC61000-4-2 标准
EFT 防护			电源端口 2kV/5 或 100kHz、信号端口 1kV/5 或 100kHz，符合 IEC61000-4-4 标准
冲击			每轴 50Gs/3ms，符合 IEC 68-2-27 Ea 标准
振动			10Gs (10-500Hz)，符合 IEC 68-2-6 Fc 标准
IP 等级			IP67，符合 IEC 60529 标准
数据线（网线）型号			L 型：SCB-HNET-HR2Z-3m/6m/10m I 型：SCB-HNET-HB2Z-3m/6m/10m
数据线（IO 线）型号			L 型：SCB-HIO-HR2Z-3m/6m/10m I 型：SCB-HIO-HB2Z-3m/6m/10m
尺寸			218 x 67 x 116mm
重量			约 2000g

注: ① 增大轮廓数据间隔的情况下可达到的值。
② 在参考距离上取 4096 次平均值即为该值。
③ 在标称轮廓数据间隔情况下的值。
④ 只支持 5V 差分信号, 其他电平信号需外接限流电阻; 编码器输入和脉冲触发输入端口复用。
⑤ 只支持输入电压为 24V 的信号。

产品尺寸

