

符合IO-Link V1.1通讯标准 频率13.56MHz，符合ISO/IEC 15693标准 支持动态读取标签数据 全新外观设计，具备4个方向标签到位指示灯 IP67防护等级	
IO-Link	
订货数据	
型号	RF30-WR-Q95H/LK
描述	IO-Link接口高频读写头
电气参数	
额定电压	24VDC
工作电流	80ms
功耗	≤2W
电气接口	M12x1，公头，4-针，A-编码
射频参数	
RFID标准	ISO 15693
工作频率	13.56MHz
天线类型	集成天线
输出功率	23dBm
射频传输速率	26kBit/s
读取距离	0-120mm（根据标签和使用环境）
动态模式	支持，通过IODD文件设置
IO-Link参数	
通讯接口	IO-LinkV1.1
通讯速率	COM2(38.4kbps)
接口类型	Class A
最小循环时间	24ms
Vender ID	1181
Device ID	16453927
过程数据	32 Byte
诊断	
通讯状态	LED指示灯，通讯报文
供电监测	LED指示灯
标签到位	LED指示灯
物理参数	
工作温度	-25℃至70℃
储存温度	-40℃至85℃
工作湿度	5%-95%无冷凝
防护等级	IP67
外形尺寸	94mm×80mm×34mm
安装孔间距	60mm×38mm

尺寸图	
信号接口图	
4 1 5 3 2 Class - A端口 针端 1 - 供电电源 24V+ 2 - n.c 3 - 供电电源 GND 4 - IO-Link通讯	

