

技术规格



传感头：SG3150、SG3155

规格

型 号	SG3150、SG3155	
参考距离 (CD) ^①	150mm	
测量范围 ^②	-47mm~35mm	
光源	光源波长	655nm
	激光器等级	2 类
	激光器输出功率	5mW
光点直径 (光斑尺寸)	小光点	Φ190μm
	宽光点	190*1300μm
重复精度 ^③	0.5um	
线性度	±0.05%的 F.S.	
温度特性	0.01%的 F.S./°C	
采样频率 (Hz)	1/2/5/10/20/50/88kHz(可选 7 种级别)	
输入输出	通信端口	1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口, 1 个 RS232
	模拟量输出	4 路模拟量输出, 支持模拟电压和模拟电流切换
	编码器输入	1 组差分编码器
	IO 输入	14 路, 支持计时、归零、重置、激光控制、配方切换等功能。
	IO 输出	16 路, 判定状态输出
工作温度	0 ~ 50°C	
储存温度	-20 ~ 70°C	
工作湿度	35% ~ 85%无凝露	
ESD 防护	接触放电 4kV、空气放电 8kV, 符合 IEC61000-4-2 标准	
EFT 防护	电源端口 2kV/5 或 100kHz、信号端口 1kV/5 或 100kHz, 符合 IEC61000-4-4 标准	
冲 击	每轴 50Gs/3ms, 符合 IEC 68-2-27 Ea	
振 动	10Gs (10-500Hz), 符合 IEC 68-2-6 Fc	
IP 等级	IP67, 符合 IEC 60529 标准	
尺 寸(mm)	85x76x47	
数据线 (配线) 型号	SCB-GICAM-HA2-3m/5m/10m	
重量 (包括线缆)	370g	

注：①推荐的最佳安装距离，此参数对应的安装模式为漫反射模式②正值表示近端，负值表示远端

③参考距离 4096 次平均静态测试获得

技术规格

产品尺寸

